



**Ściany zewn. piwnic: - do wysokości okienek stropian ekstrudowany gr. 15 cm ( $\lambda = 0.033 \text{ W/(mK)}$ )**

**Cokół: - powyżej okienek styropian EPS 80 gr. 5cm ( $\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$ ) zbrojenie siatką x2 na zaprawie, tynk mozaikowy barwiony w masie**

**Ściany części drewnianej:** - od wewnątrz: wełna mineralna gr. 10 cm ( $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$ ) między istn. belkami konstrukcyjnymi + 5cm wełny mineralnej w przedściankach ( $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$ )

Ściana szczytowa zewn. murowana - styropian EPS 80 gr. 15cm ( $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$ ), zbrojenie siatką x2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokołu, powyżej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.

*Ściany zewn. budynku części murowanej - EPS 70 gr. 10cm ( $\lambda = 0,040$  W/(mK)), zbrojenie siatką x2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokołu, powyżej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.*

**Strop pod nieogrzewanym poddaszem - wełna mineralna gr. 15+15 cm ( $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$ ),**

**Uwaga!** przed przystąpieniem do robót należy zblić stary tynk w miejscach odspojień oraz uzupełnić ubytki zaprawą wyrównawczą. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian i w przypadku zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

ap-projekt		ap-projekt, Biuro Architektoniczne Piotr Dec Majdanki, ul. Makulowa 16
Redział oprac.:	Projekt wykonawczy	4
Nazwa rys.	PRZEKROU A-A	
Obiekt:	Katolicki Ośrodek Wychowawczy i Terapii Uzależnien obrotu gosp. Chmielnik, gm. Czarna Białostocka działki nr ewid. 54/1/1, 54/1/8	
Inwestor:	"Carnas" Architektoszy Białostockiej 15-077 Białystok, ul. Warszawska 32	
Zespół proj.	Imię i nazwisko: mgr inż. PIOTR DEC	Nr upr. 12.06.2017
ARCHITEKTURA		BŁ-POKK 79/2006